

# Teknisk datablad

## Forgreningsdåse, T 60, lukket

Art-nr 2007239



Alle forgreningsdåser i T-serien er UV-beständige. De består af polypropylen (et termoplastisk kunststof) og har lukkede sidevægge. Nødvendige åbninger kan etableres på et vilkårligt sted. I disse åbninger kan der anbringes indstikstætninger EDK eller kabelforskrutninger med kontramøtrikker, for at kunne indføre ledninger.  
Koblingsboksene kan monteres med pladeskruer 3,5 x 9,5 i åbninger på gulvet på monteringsplader.  
: Læg mærkningsfelt og forsegles.



**PP** Polypropylen

Tillægsprodukt tekst henvisning	Standardudførelse: Brandhæmmende, kontroltemperatur 650 °C
Produkttilægstekst 2	Lysning indvendige mål: 100x100x46 mm
Tillægsprodukttekst 3	Kapslingsklasse IP66; Beskyttelsesgrad IK-kode IK08

### Stamdata

Varenr.	2007239
Type	T 60 OE
Betegnelse 1	Forgreningsdåse
Betegnelse 2	Uden membraner
Dimension	114x114x57
Farve	lysgrå
RAL-nummer	7035
Materiale	Polypropylen
Materiale forkortelse	PP
Mindste salgs-enhed	5,00 Stykke
Vægt	12,00 kg/100 styk



# Teknisk datablad

## Forgreningsdåse, T 60, lukket

Art-nr 2007239



### Teknisk data



Længde	114,00 mm
Bredde	114,00 mm
Højde	57,00 mm
Lysning indvendige mål	100x100x46 mm
Dimensioner	114x114x57 mm
LxBxH	
Dimension	114x114x57 mm
Kan rækkes monteres	<input checked="" type="checkbox"/>
Indføringstype	Kabel
Indføringstype	ingen
Husgennemførings type	Uden
Udførelse	Lukket
Dimensioneringsisolationsspænding Ui	500,00 V
Belægning	Uden
Låg	ikke transparent
Dæksel fastgørelse	skruet
Indføringer	ingen
Indføring bagfra	<input checked="" type="checkbox"/>
Eksploderkontrolleret udførelse	<input type="checkbox"/>
Flammehæmmende	Brandhæmmende iht. DIN 695 del 2-1, testtemperatur 750°C
Form	kvadratiske
Bevarelse af funktionssikkerhed (ETIM)	Uden
Til ex-zone	Uden
til ex-zone gas	Uden
til ex-zone støv	Uden
Glasfiberarmeret	<input checked="" type="checkbox"/>
Halogenfri	<input checked="" type="checkbox"/>
Med afskærmning	<input type="checkbox"/>
Med låg	Ja
Med låg	<input checked="" type="checkbox"/>
Monteringstype	Væg-/loftmontering
Monteringstype	Væg-/loftmontering
Nom. tværsnit	6,00 mm
Mærkespænding	500,00 V
Kapslingsklasse	IP66
Kapslingsklasse	IP66
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK08
Kan plomberes	<input checked="" type="checkbox"/>
Temperaturanvendelsesområde	-5,00 - 60,00 °C
Transparent låg	<input type="checkbox"/>
Vejrbestandig	<input type="checkbox"/>