



ELEMATIK ISOLERBÅND



36.00 KABELKANALER OG LISTER

PVC isolerbånd

PVC isolerbånd kan leveres i forskellige bredder, længder og farver. Materialet er selvslukkende og med en høj isolationsgrad (600V), samt yder en god mekanisk beskyttelse.

Tekniske data:

Nominel tykkelse: 0,13 mm - 0,15 mm - 0,18 mm.
 Hæfteevne på stål: 2,5 N/cm.
 Hæfteevne til egen overflade: 2,2 N/cm.
 Brudstyrke: 25 N/cm (0,13) - 27 N/cm (0,15) - 30 N/cm (0,18).
 Forlængelse ved brud: 200% (0,13) - 200% (0,15) - 250% (0,18).
 Dielektrisk styrke: 40 kV/mm.
 Arbejdstemperatur: -18 ÷ 90°C.
 Selvslukkende.

Godkendelser:

PVC tapes: CEI EN 60454-3-1 e BS 3924
 Homologation VDE (0,15 mm) nr. 40037422"

Varenr	EAN-nummer	Bredde	Længde	Farve	Ruller pr. karton
NI-20AR	8016650064240	15	10	Orange	200
NI-20BI	8016650137418	15	10	Hvid	200
NI-20BL	8016650137425	15	10	Blå	200
NI-20GI	8016650137432	15	10	Gul	200
NI-20GR	8016650137449	15	10	Grå	200
NI-20M	8016650137456	15	10	Brun	200
NI-20N	8016650137463	15	10	Sort	200
NI-20R	8016650137470	15	10	Rød	200
NI-20T	8016650137487	15	10	Gul/Grøn	200
NI-20V	8016650137494	15	10	Grøn	200
NI-22BI	8016650137500	19	25	Hvid	122
NI-22BL	8016650137517	19	25	Blå	122
NI-22GI	8016650137524	19	25	Gul	122
NI-22GR	8016650137531	19	25	Grå	122
NI-22M	8016650137548	19	25	Brun	122
NI-22N	8016650137555	19	25	Sort	122
NI-22R	8016650137562	19	25	Rød	122
NI-22T	8016650137579	19	25	Gul/Grøn	122
NI-22V	8016650137586	19	25	Grøn	122
NI-21N	8016650137593	15	25	Sort	144
NI-23N	8016650137609	19	10	Sort	200
NI-24N	8016650137616	25	25	Sort	96
NI-26N	8016650137630	38	25	Sort	60
NI-27N	8016650137647	50	10	Sort	60
NI-28N	8016650137654	50	25	Sort	48

