

Trailerkabel

Anvendelse:

Kabel til anvendelse ved installation på trailer og "Semi" trailer. Kappen er modstandsdygtig over for UV, olier og kemikalier. Kan anvendes til både fast og fleksibel installation. Kablet er særdeles fleksibelt og mekanisk stærkt.



Konstruktionsstandard

Leder: EN 60228

Olieresistens i forhold til mineral og syntetiske olier samt vandbaseret kølevæsker.

Lavspændingsdirektiv: 2006/95/EC

RoHS direktiv: 2011/65/EC

Lederne oplagt i koncentriske lag. Kombination af flere tværsnit er muligt.

Konstruktion

Materiale: EN 50363

Lederisolation: Speciel højflexibel PVC-kompound

Yderkappe: Brandhæmmende IEC 60332-1
Olie og vejrbestandig PVC.
EN 60811-2-1

Elektriske specifikationer

Prøvespænding 1000V

Driftspænding <50V ac

<75V dc










Ledermodstand: I.H.T. IEC 228 C5

Mekaniske specifikationer

Omgivelsestemperatur -40 - +80° C

Bøjningsradius 5 x ydre diameter

Ledermærkning, se næste side

								
Industri	Selv-slukkende IEC 60332-1	Leder IEC 60228	Bøjningsradius 5 x d	Mekanisk belastning Middel	Kemisk belastning Middel	Vand Spray	UV-beständig	Olie Middel

Autokabler/ledninger

Artikelnr.	EAN-nr.	Type	Farve	Dimension	Ydre diameter	Max leder modstand	Ca. kabelvægt	Emballage
				Tværsnit mm ²	mm	Ω/km	kg/km	
Trailer-2x0,75	5707328163114	Trailer	Sort	2x0,75	5,1	26	50	500 tr
Trailer-2x1	5707328163121	Trailer	Sort	2x1	5,7	19,5	56	500 tr
Trailer-2x1,5	5707328163138	Trailer	Sort	2x1,5	6,8	13,3	66	500 tr
Trailer-4x0,75	5707328163145	Trailer	Sort	4x0,75	6	26	60	500 tr
Trailer-4x1	5707328163152	Trailer	Sort	4x1	6,7	19,5	80	500 tr
Trailer-5x1,0	5707328163169	Trailer	Sort	5x1,0	7,4	7,7	95	500 tr
Trailer-5x1,5	5707328163176	Trailer	Sort	5x1,5	9	9,8	128	500 tr
Trailer-7x0,75	5707328163206	Trailer	Sort	7x0,75	7,6	26	100	500 tr
Trailer-7x1,0	5707328163213	Trailer	Sort	7x1,0	8,1	19,5	112	500 tr
Trailer-7x1,5	5707328163220	Trailer	Sort	7x1,5	9,6	13,3	168	500 tr
Trailer-6x1+1x2,5	5707328163190	Trailer	Sort	6x1+1x2,5	11,7	19,5/8,2	187	500 tr
Trailer-5x1,5+2x4,0	5707328163183	Trailer	Sort	5x1,5+2x4,0	14,3	13,3/5,0	187	500 tr
Trailer-8x1,5+5x2,5	5707328163237	Trailer	Sort	8x1,5+5x2,5	14,3	13,3/8,2	270	500 tr
Trailer-12x1,5+3x2,5	5707328163107	Trailer	Sort	8x1,5+1x2,5	14,5	13,3/8,2	320	500 tr

Type	Ledermærkning
2 leder	Brun, blå
4 leder	Sort, gul, brun, blå
5 leder	Sort, gul, brun, blå, grøn
6 leder	Sort, gul, blå, hvid, brun, grøn
7 leder	Sort, gul, blå, hvid, brun, grøn, rød
Trailer-6x1+1x2,5	Se nedenfor
Trailer-5x1,5+2x4,0	Se nedenfor
Trailer-8x1,5+1x2,5	Se nedenfor
Trailer-8x1,5+5x2,5	Se nedenfor
Trailer-12x1,5+3x2,5	Se nedenfor

Kabel	8x1,5+5x2,5	5x1,5+2x4	6x1,5+1x2,5 6x1,0+1x2,5	5x2,5+2x1,5	12x1,5+3x2,5	4x1,5+3x2,5	8x1,5+1x2,5
Forbindelse	13 pin	7 pin	7 pin	7 pin	15 pin	7 pin	9 pin
Standard	ISO 11446	ISO 7638-2	ISO 1724	ISO 3732	ISO 12098	ISO 3731	ISO 14571
Anvendelse	Anhænger/bil	ABS/EBS	Anhænger/bil	Anhænger/bil	Truck/trailer	Truck/trailer	Truck/trailer
Dimension	1,5 2,5	1,5 4	1,0/1,5 2,5	1,5 2,5	1,5 2,5	1,5 2,5	1,5 2,5
Sort	x	x	x	x	x	x	x
Gul	x	x	x	x	x	x	x
Blå	x		x	x	x	x	x
Rød	x	x	x	x	x	x	x
Brun	x	x	x	x	x	x	x
Grøn	x		x	x	x	x	x
Pink	x				x		x
Lysgrå	x						
Grå	x				x		x
Hvid	x	x	x	x	x	x	x
Orange	x				x		
Sort/hvid	x				x		
Blå/hvid					x		
Brun/hvid		x			x		
Rød/hvid	x				x		
Grøn/hvid		x			x		