

Styrekabler, uskærmede

YSLY-OZ/JZ UL/cUL grå PVC styrekabel

Anvendelse:

UL registreret styrekabel til maskininstallation og stærkstrøms anlæg CE300/500V UL/CSA 1000V
Kan anvendes i tørre og våde omgivelser med moderat mekanisk belastning.
Udendørs med afskærmning mod UV stråler
Oliebestandig og brandhæmmet.

ELETTROTEK KABEL GAALFLEX® CONTROL 600 (nr cond x cross-section) mm² CE ROHS (EK code) (po/yy)
cURus AWM STYLE 21179 (nr cond x cross-section) AWG E325649 - AWM I/II A/B 90°C 1000V FT1- (ww/yy) + metric



Konstruktionsstandard

Selvslukkende og brandhæmmende:

DIN VDE 0472 part 804 test B

IEC 60332-1-2

IEC60332-3/24 CEI 20-22 II

UL vW-1 og CSA FT1

Oliebestandig:

DIN EN50290-2-22 VDE0819-102, TM54

UI-rec. AWM Style 21179/2587

Lederkonstruktion

Fleksibel blank kobber CL5

IEC 60228, DIN VDE 0295

Isolation:

PVC GAARTHHERM 521

Yderkappe:

Grå (RAL 7001)

PVC GAARTHHERM 521

Lederopbygning

Lederne oplagt i koncentriske lag

Ledermærkning

EN50334 Sorte ledere med nr.mærkning

Fra tre ledere og derover: med grøn/gul leder

Elektriske specifikationer

Driftsspænding: UL/CSA 1000V, IEC 300/500V

Prøvespænding: 3KV

Mekaniske specifikationer

Omgivelsestemperatur:

Fast oplagt -40 til +90C

Fleksibel installation -5 til +90C


Bøjningsradius

Fast installeret: 4xd

Flexibel installation: 15xd



Industri



Brand
hæmmende



Våde
områder



Leder



Bøjnings-
radius



Mekanisk
belastning



Olie



Vand

kl. 5

Fast inst.: 4xd

Middel

Middel

Spray

Flex. inst.: 15xd

Styrekabler, uskærmede

EAN-nr.	Artikel nr.	Varegruppe	Type	Dimension		Yder diameter	Ca. kabelvægt	Emballage
				Antal ledere	mm ² /AWG			
5707328216094	YSLY-OZ-2XA18GR	Styrekabel	YSLY-UL/CSA -Grå	2X	1/18	5,7	51,9	500m Tr
5707328216100	YSLY-JZ-3GA18GR	Styrekabel	YSLY-UL/CSA -Grå	3G	1/18	6,1	64,3	500m Tr
5707328216117	YSLY-JZ-4GA18GR	Styrekabel	YSLY-UL/CSA -Grå	4G	1/18	6,6	78,7	500m Tr
5707328216124	YSLY-JZ-5GA18GR	Styrekabel	YSLY-UL/CSA -Grå	5G	1/18	7,2	95,3	500m Tr
5707328216131	YSLY-JZ-7GA18GR	Styrekabel	YSLY-UL/CSA -Grå	7G	1/18	7,8	119,5	500m Tr
5707328216148	YSLY-JZ-12GA18GR	Styrekabel	YSLY-UL/CSA -Grå	12G	1/18	10,3	207	500m Tr
5707328216155	YSLY-JZ-18GA18GR	Styrekabel	YSLY-UL/CSA -Grå	18G	1/18	12,3	301,3	500m Tr
5707328216162	YSLY-JZ-25GA18GR	Styrekabel	YSLY-UL/CSA -Grå	25G	1/18	14,3	411,9	500m Tr
5707328216179	YSLY-OZ-2XA16GR	Styrekabel	YSLY-UL/CSA -Grå	2x	1,5/16	6,3	67,7	500m Tr
5707328216186	YSLY-JZ-3GA16GR	Styrekabel	YSLY-UL/CSA -Grå	3G	1,5/16	6,7	84,3	500m Tr
5707328216193	YSLY-JZ-4GA16GR	Styrekabel	YSLY-UL/CSA -Grå	4G	1,5/16	7,3	104,6	500m Tr
5707328216209	YSLY-JZ-5GA16GR	Styrekabel	YSLY-UL/CSA -Grå	5G	1,5/16	8	127,7	500m Tr
5707328216216	YSLY-JZ-7GA16GR	Styrekabel	YSLY-UL/CSA -Grå	7G	1,5/16	8,7	162,4	500m Tr
5707328216223	YSLY-JZ-12GA16GR	Styrekabel	YSLY-UL/CSA -Grå	12G	1,5/16	11,5	281,3	500m Tr
5707328216230	YSLY-JZ-18GA16GR	Styrekabel	YSLY-UL/CSA -Grå	18G	1,5/16	13,8	412,6	500m Tr
5707328216247	YSLY-JZ-25GA16GR	Styrekabel	YSLY-UL/CSA -Grå	25G	1,5/16	16	563	500m Tr
5707328216254	YSLY-JZ-3GA14GR	Styrekabel	YSLY-UL/CSA -Grå	3G	2,5/14	8	127,8	500m Tr
5707328216261	YSLY-JZ-4GA14GR	Styrekabel	YSLY-UL/CSA -Grå	4G	2,5/14	8,7	159,1	500m Tr
5707328216278	YSLY-JZ-5GA14GR	Styrekabel	YSLY-UL/CSA -Grå	5G	2,5/14	9,6	196	500m Tr
5707328216285	YSLY-JZ-7GA14GR	Styrekabel	YSLY-UL/CSA -Grå	7G	2,5/14	10,7	257,2	500m Tr
5707328216292	YSLY-JZ-12GA14GR	Styrekabel	YSLY-UL/CSA -Grå	12G	2,5/14	14,4	454	500m Tr
5707328216308	YSLY-JZ-18GA14GR	Styrekabel	YSLY-UL/CSA -Grå	18G	2,5/14	17,1	659	500m Tr
5707328216315	YSLY-JZ-25GA14GR	Styrekabel	YSLY-UL/CSA -Grå	25G	2,5/14	19,9	903,5	500m Tr
5707328216322	YSLY-JZ-4GA12GR	Styrekabel	YSLY-UL/CSA -Grå	4G	4/12	10,5	241,4	500m Tr
5707328216339	YSLY-JZ-4GA10GR	Styrekabel	YSLY-UL/CSA -Grå	4G	6/10	12,4	348,4	500m Tr
5707328216346	YSLY-JZ-4GA08GR	Styrekabel	YSLY-UL/CSA -Grå	4G	10/08	15,9	575,9	500m Tr
5707328216353	YSLY-JZ-4GA06GR	Styrekabel	YSLY-UL/CSA -Grå	4G	16/06	18,7	859,5	500m Tr
5707328216360	YSLY-JZ-4GA04GR	Styrekabel	YSLY-UL/CSA -Grå	4G	25/04	23,8	1364,8	500m Tr